

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1.1	KNRu 0202 1134-0101		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	280,0000	m2
			Obmiar: 280,0000		
1.2	KNR 0401 1204-0100		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	280,0000	m2
			Obmiar: 280,0000		
1.3	KNRu 0202 1134-0201		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	342,4000	m2
			Obmiar: 342,4000		
1.4	KNR 0401 1204-0200		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	342,4000	m2
			Obmiar: 342,4000		
1.5	KNR 0401 1206-0200		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	532,6000	m2
			Obmiar: 532,6000		
1.6	KNR 0401 1212-0500		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	110,2000	m2
			Obmiar: 110,2000		
1.7	KNR 0202 1511-0700		Dwukrotne malowanie farbą olejną, grzejników żebrowych.	36,0000	m
			Obmiar: 36,0000		
1.8	KNR 0401 1212-0200		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie-szafki met.	37,2500	m2
			Obmiar: 37,2500		
1.9	KNR 0401 1209-1000		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,	14,7600	m2
			Obmiar: 14,7600		
1.10	KNR 0401 1212-2800		Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	80,0000	m
			Obmiar: 80,0000		