

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1.1	<b>KNRu 0202 1134-0101</b>		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	228,5500	m2
			Obmiar: 228,5500		
1.2	<b>KNR 0401 1204-0100</b>		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	228,5500	m2
			Obmiar: 228,5500		
1.3	<b>KNRu 0202 1134-0201</b>		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	299,2000	m2
			Obmiar: 299,2000		
1.4	<b>KNR 0401 1204-0200</b>		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	299,2000	m2
			Obmiar: 299,2000		
1.5	<b>KNR 0401 1206-0200</b>		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	456,4000	m2
			Obmiar: 456,4000		
1.6	<b>KNR 0401 1212-0500</b>		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	93,9500	m2
			Obmiar: 93,9500		
1.7	<b>KNR 0202 1511-0700</b>		Dwukrotne malowanie farbą olejną, grzejników żebrowych.	28,0000	m
			Obmiar: 28,0000		
1.8	<b>KNR 0401 1212-0200</b>		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie-szafki met.	24,4000	m2
			Obmiar: 24,4000		
1.9	<b>KNR 0401 1209-1000</b>		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,	14,7600	m2
			Obmiar: 14,7600		
1.10	<b>KNR 0401 1212-2800</b>		Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	80,0000	m
			Obmiar: 80,0000		