

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1.1	<b>KNRu 0202 1134-0101</b>		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	132,7500	m2
			Obmiar: 132,7500		
1.2	<b>KNR 0401 1204-0100</b>		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	132,7500	m2
			Obmiar: 132,7500		
1.3	<b>KNRu 0202 1134-0201</b>		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	158,3000	m2
			Obmiar: 158,3000		
1.4	<b>KNR 0401 1204-0200</b>		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	158,3000	m2
			Obmiar: 158,3000		
1.5	<b>KNR 0401 1206-0200</b>		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	194,7000	m2
			Obmiar: 194,7000		
1.6	<b>KNR 0401 1212-0500</b>		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	22,5000	m2
			Obmiar: 22,5000		
1.7	<b>KNR 0202 1511-0700</b>		Dwukrotne malowanie farbą olejną, grzejników żebrowych.	17,2000	m
			Obmiar: 17,2000		
1.8	<b>KNR 0401 1212-0200</b>		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie-szafki met.	7,2000	m2
			Obmiar: 7,2000		
1.9	<b>KNR 0401 1209-1000</b>		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,	3,6000	m2
			Obmiar: 3,6000		
1.10	<b>KNR 0401 1212-2800</b>		Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	46,7500	m
			Obmiar: 46,7500		