

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
|------|--------------------------------|--------------|--|----------|-------|
| 1 | | | Element 1 | | |
| 1.1 | KNRu 0202 1134-0101 | | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). | 323,3000 | m2 |
| | | | Obmiar: 323,3000 | | |
| 1.2 | KNR 0401 1204-0100 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | 323,3000 | m2 |
| | | | Obmiar: 323,3000 | | |
| 1.3 | KNRu 0202 1134-0201 | | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa). | 520,5000 | m2 |
| | | | Obmiar: 520,5000 | | |
| 1.4 | KNR 0401 1204-0200 | | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | 520,5000 | m2 |
| | | | Obmiar: 520,5000 | | |
| 1.5 | KNR 0401 1206-0200 | | Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania | 561,9000 | m2 |
| | | | Obmiar: 561,9000 | | |
| 1.6 | KNR 0401 1212-0500 | | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych | 126,9000 | m2 |
| | | | Obmiar: 126,9000 | | |
| 1.7 | KNR 0202 1511-0700 | | Dwukrotne malowanie farbą olejną, grzejników żebrowych. | 17,0000 | m |
| | | | Obmiar: 17,0000 | | |
| 1.8 | KNR 0401 1212-0200 | | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie-szafki met. | 36,0000 | m2 |
| | | | Obmiar: 36,0000 | | |
| 1.9 | KNR 0401 1209-1000 | | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej, | 22,1500 | m2 |
| | | | Obmiar: 22,1500 | | |
| 1.10 | KNR 0401 1212-2800 | | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania | 176,5000 | m |
| | | | Obmiar: 176,5000 | | |