

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Element 1		
1.1	KNRu 0202 1134-0101		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	132,7500	m2
			Obmiar: 132,7500		
1.2	KNR 0401 1204-0100		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	132,7500	m2
			Obmiar: 132,7500		
1.3	KNRu 0202 1134-0201		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	158,3000	m2
			Obmiar: 158,3000		
1.4	KNR 0401 1204-0200		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	158,3000	m2
			Obmiar: 158,3000		
1.5	KNR 0401 1206-0200		Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania	194,7000	m2
			Obmiar: 194,7000		
1.6	KNR 0401 1212-0500		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	22,5000	m2
			Obmiar: 22,5000		
1.7	KNR 0202 1511-0700		Dwukrotne malowanie farbą olejną, grzejników żebrowych.	17,2000	m
			Obmiar: 17,2000		
1.8	KNR 0401 1212-0200		Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie-szafki met.	7,2000	m2
			Obmiar: 7,2000		
1.9	KNR 0401 1209-1000		Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,	3,6000	m2
			Obmiar: 3,6000		
1.10	KNR 0401 1212-2800		Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania	46,7500	m
			Obmiar: 46,7500		