

| L.p. | Podstawa opisu                 | Spec. techn. | Opis / Obmiar  | Obmiar   | Jedn. |
|------|--------------------------------|--------------|--|----------|-------|
| 1    |                                |              | Element 1  |          |       |
| 1.1  | <b>KNRu 0202<br/>1134-0101</b> |              | Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).             | 132,7500 | m2    |
|      |                                |              | Obmiar:<br>132,7500  |          |       |
| 1.2  | <b>KNR 0401<br/>1204-0100</b>  |              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  | 132,7500 | m2    |
|      |                                |              | Obmiar:<br>132,7500  |          |       |
| 1.3  | <b>KNRu 0202<br/>1134-0201</b> |              | Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi "ATLAS UNI GRUNT". (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).             | 158,3000 | m2    |
|      |                                |              | Obmiar:<br>158,3000  |          |       |
| 1.4  | <b>KNR 0401<br/>1204-0200</b>  |              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  | 158,3000 | m2    |
|      |                                |              | Obmiar:<br>158,3000  |          |       |
| 1.5  | <b>KNR 0401<br/>1206-0200</b>  |              | Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami olejnymi bez szpachlowania                             | 194,7000 | m2    |
|      |                                |              | Obmiar:<br>194,7000  |          |       |
| 1.6  | <b>KNR 0401<br/>1212-0500</b>  |              | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych                                   | 22,5000  | m2    |
|      |                                |              | Obmiar:<br>22,5000   |          |       |
| 1.7  | <b>KNR 0202<br/>1511-0700</b>  |              | Dwukrotne malowanie farbą olejną, grzejników żebrowych.  | 17,2000  | m     |
|      |                                |              | Obmiar:<br>17,2000   |          |       |
| 1.8  | <b>KNR 0401<br/>1212-0200</b>  |              | Dwukrotne malowanie farbą olejną nawierzchniową powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie-szafki met.          | 7,2000   | m2    |
|      |                                |              | Obmiar:<br>7,2000  |          |       |
| 1.9  | <b>KNR 0401<br/>1209-1000</b>  |              | Dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej,   | 3,6000   | m2    |
|      |                                |              | Obmiar:<br>3,6000  |          |       |
| 1.10 | <b>KNR 0401<br/>1212-2800</b>  |              | Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania | 46,7500  | m     |
|      |                                |              | Obmiar:<br>46,7500   |          |       |