

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ZKNR C-1 0101-01	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską 20*(0,90*2,22+1,43*1,17)	m ² m ²	 73,42	
				RAZEM	73,42
2	ZKNR C-1 0101-02	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit VWS. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża 20*(3,15*2,50+2*1,03*2,50+1,03*3,15-(0,90*2,22+1,43*1,17))	m ² m ²	 251,97	
				RAZEM	251,97
3	ZKNR C-1 0101-04	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 5 % w stosunku do powierzchni ściany 20*(3,15*2,50+2*1,03*2,50-(0,90*2,22+1,43*1,17))	m ² m ²	 187,08	
				RAZEM	187,08
4	ZKNR C-1 0101-06	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości do 30 % w stosunku do powierzchni ściany 20*1,03*2,50	m ² m ²	 51,50	
				RAZEM	51,50
5	ZKNR C-1 0101-07	Bezspoinowy system dociepleń. Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża 251,97	m ² m ²	 251,97	
				RAZEM	251,97
6	ZKNR C-1 0102-04	Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 10 cm na ścianach betonowych 20*(3,15*2,50-(0,90*2,22+1,43*1,17)) 5*5*1,03*2,50	m ² m ² m ²	 84,08 64,38	
				RAZEM	148,46
7	ZKNR C-1 0102-02	analogia - Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ścianach betonowych 5*3*1,03*2,50	m ² m ²	 38,62	
				RAZEM	38,62
8	ZKNR C-1 0102-01	Bezspoinowy system dociepleń. Przyklejenie płyt styropianowych o grubości 3 cm na ościeżach betonowych 20*(2*2,22+2,33)*0,20	m ² m ²	 27,08	
				RAZEM	27,08
9	ZKNR C-1 0103-03	Bezspoinowy system dociepleń. Przycięcie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 5 szt./m2 do podłoża z betonu 148,46+38,62	m ² m ²	 187,08	
				RAZEM	187,08
10	ZKNR C-1 0103-07	Bezspoinowy system dociepleń. Zatapienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach. 187,08	m ² m ²	 187,08	
				RAZEM	187,08
11	ZKNR C-1 0103-09	Bezspoinowy system dociepleń. Zatapienie jednej warstwy siatki na ościeżach. 27,08 5*6*0,10*2,50 5*(0,25+2*0,03)*2,50	m ² m ² m ² m ²	 27,08 7,50 3,88	
				RAZEM	38,46
12	ZKNR C-1 0104-05	Bezspoinowy system dociepleń. Ochrona narożników wypukłych prostych. 20*(2*2,22+2,33) 20*(2*2,50+3,02)	m m m	 135,40 160,40	
				RAZEM	295,80
13	ZKNR C-1 0107-01	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "kamyczkowej". Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa. 187,08 37,08+5*0,25*2,50 20*1,03*3,02	m ² m ² m ² m ²	 187,08 40,20 62,21	
				RAZEM	289,49
14	ZKNR C-1 0107-03	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "kamyczkowej" baranek na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 1,5 mm). 187,08 20*0,93*3,02	m ² m ² m ²	 187,08 56,17	
				RAZEM	243,25
15	ZKNR C-1 0107-05	Bezspoinowy system dociepleń. Wykonanie ręczne cienkowarstwej wyprawy z tynku akrylowego o fakturze "kamyczkowej" baranek na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 15 cm (ziarno 1,5 mm) 5*6*0,10*2,50 20*0,10*3,15	m ² m ² m ²	 7,50 6,30	
				RAZEM	13,80